

Universal Primer

УЛЬТРАТОНКИЙ АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ

Это высококачественный глубокопроникающий грунт. Он идеально подходит как для наружных, так и для внутренних работ. Созданный на основе акрил-гидрозольного связующего, он обладает уникальной проникающей способностью и надежно укрепляет даже осыпающиеся и рыхлые поверхности

ОПИСАНИЕ:

Грунт эффективно выравнивает впитываемость основания, снижает расход финишного покрытия и обеспечивает исключительную адгезию для последующих слоев краски. Не содержит растворителей, практически не имеет запаха и быстро сохнет, создавая идеальную базу для долговечного ремонта. Экологичный и экономичный выбор для любых типов поверхностей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Продукт предназначен для наружных и внутренних работ. Грунтовка глубоко проникает в минеральные основания (минеральные штукатурки, кирпич, бетон), укрепляя их и снижая впитываемость. Это обеспечивает превосходную адгезию для последующих дисперсионных покрытий.

Применяется по деревянным основаниям (МДФ, фанера, OSB), изделиям из ПВХ и основаниям из цветного металла (цинк, медь, алюминий).

Материал подходит для нанесения на прочные старые покрытия, включая матовые дисперсионные штукатурки и краски. Не содержит растворителей, практически не имеет запаха, быстро сохнет и экономит расход финишных материалов.

ПОДГОТОВКА

Поверхность должна быть однородной, выровненной, сухой и чистой. Имеющиеся непрочные части и отстающие слои старых покрытий удалить. Трещины и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпаклёвочных составов. Шпатлёвку отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Пыль удалить с помощью мягкой щётки или пылесосом.

НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесением грунтовку тщательно перемешать. Грунтовка готова к применению. На нормально и сильно впитывающие основания нанести грунтовку с помощью кисти, интенсивно, в один проход.

Допускается наносить материал валиком и затем распределять кистью. При необходимости (для сильно впитывающих подложек) наносить грунтовку в 2 слоя методом "мокрое-по-мокрому". На гипсовые основания и для обеспыливания поверхности нанести материал валиком.

Начинать работу снизу вверх для предотвращения подтёков и перегрунтования поверхности. Во время нанесения необходимо избегать образование глянцевого слоя (блестящей поверхности) при грунтовании.

Работать при температуре воздуха и поверхности от 5°C до 25°C. Время высыхания материала может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав	Вода, акрил-гидрозоль, функциональные добавки
Связующее	Акрил-гидрозоль
Расход	~100 мл/м²
Условия нанесения	от +5 до +25°C; относительная влажность воздуха – 65%
Время высыхания	Сухой на ощупь – 1 час
Межслойная сушка	4-6 часов
Время полного высыхания	24 часа при температуре воздуха 22°C и относительной влажности не более 65%
Окончательный набор прочности	28 дней

Хранить 24 месяца в невскрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от 5°C до 25°C, вдали от источников излучения, нагревательных и осветительных приборов. Избегайте попадания прямых солнечных лучей. Колерованный материал и открытая тара не предназначены для длительного хранения.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

при попадании на кожу и другие части тела обильно промыть водой. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза и рот промыть большим количеством воды. Обратиться к врачу. Работать в резиновых перчатках, надевая под них хлопчатобумажные, и в одежде, максимально закрывающей кожные покровы тела.

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Производитель не несет ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.



ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ:
ТУ 20.30.11-014-21326390-2024

ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО «ИНТЕРРА ДЕКО ГРУПП», Россия, 170019, г. Тверь, ул. Пржевальского, 80, тел. +7(495)150-51-23

ИНСТРУМЕНТЫ
ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ

