

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ЭО30.В.00495/22

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРРА ДЕКО ГРУПП» (ООО «ИНТЕРРА ДЕКО ГРУПП»). Место нахождения: Тверская обл., г. Тверь. Адрес юридического лица: 170019, РФ, Тверская обл., г. Тверь, ул. Пржевальского, д. 80, литер А-3, помещ. 27. Адрес места осуществления деятельности: 170019, РФ, Тверская обл., г. Тверь, ул. Пржевальского, д. 80, литер А-3, помещ. 27. ОГРН: 1136952011074. ИНН: 6952037870. Телефон: +7 (4822) 41-60-04. Адреса электронной почты: t.petrova@idg-deco.ru, n.boykova@idg-deco.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРРА ДЕКО ГРУПП» (ООО «ИНТЕРРА ДЕКО ГРУПП»). Место нахождения: Тверская обл., г. Тверь. Адрес юридического лица: 170019, РФ, Тверская обл., г. Тверь, ул. Пржевальского, д. 80, литер А-3, помещ. 27. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 170019, РФ, Тверская обл., г. Тверь, ул. Пржевальского, д. 80. ОГРН: 1136952011074. ИНН: 6952037870.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «Огнестойкость» Акционерного общества «Центр сертификации и испытаний «Огнестойкость». ОГРН: 1105018003936 ИНН: 5018145380 Место нахождения: Московская обл., г. Королев. Адрес юридического лица: 141073, РФ, Московская обл., г. Королев, ул. Горького, д. 12, пом. VIII. Адрес места осуществления деятельности: 109428, РФ, г. Москва, ул. Институтская 2-я, д. 6, стр. 64, пом. № 15, 16, 17 (комн. 504, 505, 506). Телефон: 8 (495) 150-08-01. Адрес электронной почты info@tsniiskfire.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.11ЭО30.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Материалы отделочные Байрамикс на основе акрилового связующего и окрашенного минерального наполнителя: мраморный т.з. Ваурамикс, марки: Минерал (Mineral), Сафташ (Saftas), МакроМинерал (MacroMineral), МикроМинерал (MicroMineral), Голд (Gold), Люксори (Luxury), Ай-Стоун (i-STONE), Мраморная штукатурка; мраморный т.з. Prograb, марка Минераллит; текстурный т.з. Ваурамикс, марки: Тератекс, Байтера, Терафлекс, Рулосил, Руломикс, Пальта (Palta), Гравол (Gravol), Rollplast, Decoplast, Stoneplast, Ай-Флекс (i-Flex); текстурный т.з. Prograb, марки: Роллерная ОПТИМА, Роллердеко (Rollerdeco), Роллердеко XL (Rollerdeco XL), Декостоун (Decostone), Шагрень ОПТИМА, Короед ОПТИМА, выпускаемые по ТУ 23.99.19-006-21326390-2019 «Материал отделочный Байрамикс. Технические условия». (См. приложение № 1 на одном листе к настоящему сертификату соответствия). Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 23.99.19.190

код ТН ВЭД ЕАЭС: ----

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ».

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы сертификационных испытаний № 77 с/см-2022, № 78 с/см-2022, № 79 с/см-2022 от 14.10.2022 ИЦ «Огнестойкость» АО «ЦСИ «Огнестойкость», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЭ70; акт оценки производства сертифицируемой продукции № 0761 стр/см/оп от 13.10.2022 ОС «Огнестойкость» АО «ЦСИ «Огнестойкость», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.11ЭО30. Схема сертификации: 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ Стандарты, включенные в перечень документов по стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), условия и срок хранения согласно приложению № 2 на одном листе к настоящему сертификату соответствия.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 19.10.2022 по 18.10.2027



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись) _____ Сазонова Лидия Николаевна
(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)


(подпись) _____ Назарова Мария Михайловна
(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ЭО30.В.00495/22
 (обязательная сертификация)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Материалы отделочные Байрамикс на основе акрилового связующего и окрашенного минерального наполнителя, выпускаемые по ТУ 23.99.19-006-21326390-2019 «Материал отделочный Байрамикс. Технические условия»	
мраморный т.з. Ваугамix, марки:	
Минерал (Mineral)	содержание связующего не более 12,0%
Сафташ (Saftas)	содержание связующего не более 12,0%
МакроМинерал (MacroMineral)	содержание связующего не более 9,7%
МикроМинерал (MicroMineral)	содержание связующего не более 13,3%
Голд (Gold)	содержание связующего не более 9,21%
Люксори (Luxury)	содержание связующего не более 9,37%
Ай-Стоун (i-STONE)	содержание связующего не более 13,5%
Мраморная штукатурка	содержание связующего не более 13,0%
мраморный т.з. Progab, марка:	
Минераллит	содержание связующего не более 12,0%
текстурный т.з. Ваугамix, марки:	
Тератекс	плотность 1,45-1,9 г/см ³ , содержание связующего не более 10,0%
Байтера	плотность 1,85-2,1 г/см ³ , содержание связующего не более 11,5%
Терафлекс	плотность 1,45-1,9 г/см ³ , содержание связующего не более 11,0%
Рулосил	плотность 1,45-1,9 г/см ³ , содержание связующего не более 12,5%
Руломикс	плотность 1,45-1,9 г/см ³ , содержание связующего не более 11,0%
Пальта (Palta)	плотность 1,85-2,1 г/см ³ , содержание связующего не более 12,24%
Гравол (Gravol)	плотность 1,45-1,9 г/см ³ , содержание связующего не более 11,13%
Rollplast	плотность 1,85-2,1 г/см ³ , содержание связующего не более 12,0%
Decoplast	плотность 1,85-2,1 г/см ³ , содержание связующего не более 11,5%
Stoneplast	плотность 1,85-2,1 г/см ³ , содержание связующего не более 12,0%
Ай-Флекс (i-Flex)	плотность 1,45-1,9 г/см ³ , содержание связующего не более 30,45%
текстурный т.з. Progab, марки:	
Роллерная ОПТИМА	плотность 1,45-1,9 г/см ³ , содержание связующего не более 10,3%
Роллердеко (Rollerdeco)	плотность 1,45-1,9 г/см ³ , содержание связующего не более 7,0%
Роллердеко XL (Rollerdeco XL)	плотность 1,45-1,9 г/см ³ , содержание связующего не более 8,0%
Декостоун (Decostone)	плотность 1,85-2,1 г/см ³ , содержание связующего не более 11,0%
Шагрень ОПТИМА	плотность 1,85-2,1 г/см ³ , содержание связующего не более 2,0%
Короед ОПТИМА	плотность 1,85-2,1 г/см ³ , содержание связующего не более 8,0%



Руководитель
 (заместитель руководителя) органа по
 сертификации

Эксперт-аудитор
 (эксперты-аудиторы)

(Handwritten signature)
 (подпись)

Сазонова Лидия Николаевна
 (фамилия, имя, отчество)
 (последнее при наличии)

(Handwritten signature)
 (подпись)

Назарова Мария Михайловна
 (фамилия, имя, отчество)
 (последнее при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ЭО30.В.00495/22
 (обязательная сертификация)

Сведения о стандартах, включенных в перечень документов по стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о требованиях пожарной безопасности

Обозначение стандарта	Наименование стандарта	Подтверждаемые требования
ГОСТ 30244-94	«Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»	п. 5.3 Группа горючести – Г1
ГОСТ 30402-96	«Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость»	п. 5.1 Группа воспламеняемости – В1 для всех марок, кроме Ай-Флекс (i-Flex) Группа воспламеняемости – В2 для марки Ай-Флекс (i-Flex)
ГОСТ 12.1.044-89	«ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»	п. 2.14.2 Группа материала – с умеренной дымообразующей способностью п. 2.16.2 Показатель токсичности продуктов горения материала – малоопасные для всех марок, кроме Ай-Флекс (i-Flex) Показатель токсичности продуктов горения материала – умеренноопасные для марки Ай-Флекс (i-Flex)

Классификация строительных материалов по пожарной опасности в соответствии с требованиями Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) (ст. 13, глава 3, раздел I):

Группа горючести – слабогорючие (Г1).
 Группа воспламеняемости – трудновоспламеняемые (В1) для всех марок, кроме Ай-Флекс (i-Flex), умеренновоспламеняемые (В2) для марки Ай-Флекс (i-Flex).
 Группа дымообразующей способности – с умеренной дымообразующей способностью (Д2).
 Группа токсичности продуктов горения – малоопасные (Т1) для всех марок, кроме Ай-Флекс (i-Flex), умеренноопасные (Т2) для марки Ай-Флекс (i-Flex).


Условия хранения продукции в соответствии с п. 5.3 ТУ 23.99.19-006-21326390-2019: Байрамикс следует хранить в упакованном виде при температуре +5°С до +50°С, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей. Допускается незначительное расслоение при хранении и транспортировании.


Срок хранения (гарантийный) продукции в соответствии с п. 7.2 ТУ 23.99.19-006-21326390-2019: 18 месяцев со дня изготовления в ненарушенной заводской упаковке при соблюдении условий транспортирования и хранения.



Руководитель
 (заместитель руководителя) органа по сертификации

Эксперт-аудитор
 (эксперты-аудиторы)


 (подпись)


 (подпись)

Сазонова Лидия Николаевна
 (фамилия, имя, отчество)
 (последнее при наличии)

Назарова Мария Михайловна
 (фамилия, имя, отчество)
 (последнее при наличии)