

OFFICE & HALL

ГЛАДКАЯ КРАСКА ДЛЯ СТЕН ОФИСОВ И ХОЛОВ

Краска с повышенной износостойкостью обеспечивает идеально гладкое, паропроницаемое и устойчивое к мытью и истиранию покрытие, легко наносится без подтеков, проста в уходе и сертифицирована для использования в детских и лечебно-профилактических учреждениях

Эта шелковисто-матовая акриловая краска создана для тех мест, где нужна надежность: детские комнаты, коридоры, офисы. Покрытие получается идеально гладким, не трескается и легко выдерживает частую влажную уборку.

Наносится без брызг и подтеков, быстро разравнивается. Подходит для стен в детских и медицинских учреждениях — сертифицирована по экологическим стандартам. Паропроницаемая, дышащая, легкая в уходе. Подойдет как для жилых, так и коммерческих помещений.

ПОДГОТОВКА:

Поверхность должна быть однородной, выровненной, сухой и чистой. Имеющиеся непрочные части и отставшие слои старых покрытий удалить.

Трещины и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпаклевочных составов. Шпатлевку отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Пыль удалить с помощью мягкой щетки или пылесосом.

Предварительно обработать поверхность грунтом глубокого проникновения Interior & Exterior Primer

НАНЕСЕНИЕ:

Перед нанесением тщательно перемешайте краску. Для нанесения используйте валик, кисть или краскопульт. Окрашивание поверхности производить в два слоя при температуре воздуха и поверхности от 5°C до 25°C.

Второй слой нанести через 4-6 часов после первого. Время высыхания материалов может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.

Влажная уборка окрашенной поверхности может производиться не ранее, чем через 28 дней после окрашивания.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее	Стиролакриловая дисперсия
Разбавитель	Вода
Ср. расход (в один слой)	0, 80 м ² /л
Сухой остаток (масс.%)	55-61
ЛОС	<5
Плотность (кг/м ²)	1,3-1,35
Температура нанесения	от +5 до +25°C
Межслойная сушка	4-6 часов
Время полного высыхания покрытия	24 часа
Окончательный набор прочности	28 дней
Срок хранения	36 месяцев при t° от +5 до +25°C
Базы под колеровку	A (светлые тона) C (насыщенные тона)
Колеровка	По каталогу OLSTA™ NORTHLAND, веерам NSC, RAL, Monicolor NOVA



КЛАСС УСТОЙЧИВОСТИ К ВЛАЖНОМУ ИСТИРАНИЮ
ПО СТАНДАРТУ DIN EN 13300



ВИДЕО-ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

